



Der BÜFFEL

**Wildschweinschäden
schnell und erfolgreich reparieren.**



ARBEITSWEISE



Der BÜFFEL ist eine robuste, starke und leistungsfähige Maschine. Er ist hervorragend zur Beseitigung von Wühl-
schäden geeignet, die durch Wildschweine auf Wiesen und
Weiden verursacht wurden.

Nur mit dem BÜFFEL wird die gesunde Grasnarbe nicht beschädigt!

Der BÜFFEL ist die einzige Maschine die das kann. Durch
das patentierte System und die bodenschonende Arbeits-
weise wird eine schnellere und sichere Regeneration der
Grünflächen erreicht.

Der BÜFFEL greift nicht direkt in den Boden ein, er gleitet
nur darüber. Der BÜFFEL besteht aus 4 Arbeitswerkzeu-
gen die zur Fahrtrichtung in einer bestimmten Reihenfolge
angeordnet sind. Dabei ergibt die Unterkante aller Arbeits-
werkzeuge eine Ebene. Die Grundeinstellung der Maschi-
ne erfolgt auf ungefähr ebenem Gelände.

1. Arbeitswerkzeug

Die Fräswalze fräst alle überstehenden Wiesenteile ab und
wirft das überschüssige Erdreich nach hinten zurück. Sie
wird so eingestellt, dass der Abstand zum Boden ca. 3 – 5
cm beträgt.

2. und 3. Arbeitswerkzeug

Nach der Fräswalze folgt die 1. und 2. Querschnecke. Die-
se beiden Querschnecken drehen sich entgegengesetzt
zur Fräswalze. Sie schieben das zurück geworfene Erd-
reich vor sich her. Die eine fördert dabei nach links und die
andere nach rechts. Somit wird das Erdreich wieder in die
offenen Stellen zurückgeführt.

Die Fräswalze und die beiden Querschnecken zerkleinern
und verteilen den aufgewühlten Boden. Dabei streifen die
Fräswalze und die beiden Querschnecken nur leicht über
die Grashalme hinweg. Die gesunde Grasnarbe wird hier-
durch nicht aufgerissen und nicht beschädigt. Die Grasnar-
be kann sich deshalb wieder wesentlich schneller erholen
und regenerieren.

4. Arbeitswerkzeug

Zum Abschluss folgt eine glatte Andrückwalze die nicht
angetrieben wird. Auf dieser liegt das Hauptgewicht der
Maschine. Mit der Andrückwalze wird die Maschine über
die Grasnarbe geführt. Die lockeren Erdteile werden mit
diesem Schritt wieder eingeebnet und angedrückt. Der Bo-
denschluss ist somit wieder hergestellt.

Der BÜFFEL ist ein zapfwellengetriebenes Wiesenpflege-
gerät. Er ist jeweils für den Front- oder für den Heckanbau
am Traktor lieferbar. Der BÜFFEL ist in Arbeitsbreiten von
2,00 m oder 2,70 m erhältlich.



Der BÜFFEL kann sich den Bodenunebenheiten entsprechend anpassen. Dies geschieht über eine pendelnde Unterlenkerwelle und ein Langloch für den Oberlenker. In Hanglagen ist der BÜFFEL problemlos einsetzbar. Da die Maschine durch den Traktor stabil über die Grasnarbe getragen wird, kann sie seitlich nicht abrutschen.

In dem meisten Fällen reicht eine Überfahrt über die geschädigte Grasnarbe vollkommen aus. Die Arbeitsgeschwindigkeit kann je nach Schadensaufkommen und Schadensart entsprechend zwischen 0,5 – 6 km/h gewählt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit der Zapfwendelrehzahl zu variieren.

Zum Abschluss kann eventuell noch eine zusätzliche Überfahrt mit einer Wiesen- oder Cambridgewalze durchgeführt werden. Dadurch werden die Wiesenteile nochmals angedrückt und eingeebnet.

Beste Ergebnisse werden bei frischen Schäden innerhalb der ersten 4 Wochen erzielt. Das Gras ist hier noch nicht abgestorben und die aufgewühlte Erde ist noch vorhanden. Schwierig wird es, wenn die Erde schon durch Regen und Schnee weggespült wurde.

Bei sofortiger Bearbeitung frischer Wühlschäden bringt der BÜFFEL - wie im Bild oben sehr gut zu erkennen ist - beste Ergebnisse. Schnell sind alle Grünflächen repariert und wachsen wieder zu.

Der BÜFFEL ist die bessere Wahl.

Reinert  **BÜFFEL**
www.derbueffel.eu



TECHNISCHE DATEN

FRONTANBAU	B 2000 SFZ	B 2700 SFZ
Best.-Nr.	53-20-0000	53-27-0000
Zapfwelle	1000 U/min.	1000 U/min.

HECKANBAU	B 2000 SHZ	B 2700 SHZ
Best.-Nr.	54-20-0000	54-27-0000
Zapfwelle	540 U/min.	540 U/min.

Arbeitsbreite	2,00 m	2,70 m
Gerätebreite	2,30 m	3,00 m
Gerätelänge	2,15 m	2,15 m
Anbau-Kategorie	2	2
Leistungsbedarf	52 kW (70PS)	66 kW (90 PS)
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5 - 6 km/h	0,5 - 6 km/h
Gewicht ca.	870 kg	1000 kg

Alle Angaben nur annähernd maßgebend.
Technische Änderungen vorbehalten.



Vertrieb durch:

Reinert 
www.derbueffel.eu

Reinert Metallbau GmbH
Marktplatz 9
91746 Weidenbach

Tel.: +49 (0) 98 26 - 2 26
Fax.: +49 (0) 98 26 - 2 80
E-Mail: info@reinertnet.de